Coilhaken Mit Gegengewicht

Optional erweiterbar um secutex-Prallschutz und Sicherung gegen Herausrutscher

Robuste Konstruktion aus hochwertigem Stahl, natürlich mit Materialprüfzeugnis. Unter Last zeigt der Tragzinken um ca. 3° nach oben, ohne Last wird der Coilhaken durch das Gegengewicht waagerecht gehalten. Durch den Einsatz von secutex-Prallschutz, einem Polyurethanverbundwerkstoff mit einer hervorragenden Schnittfestigkeit, kann das hochwertige Coil geschützt werden. secutex-Prallschutz kann optional auf der Zinkenoberseite und an der Rückeninnenseite montiert werden. Ausführung mit Sicherung auf Anfrage erhältlich.

Info

Ablagegestell für Coilhaken

GUV-R 500, „3.12.1 Anschlag- und Lastaufnahmemittel müssen so abgestellt oder abgelegt werden, dass sie nicht umkippen, herabfallen oder abgleiten können." Sorgen Sie vor und bestellen Sie das Ablagegestell passend zu Ihrem Coilhaken.



Tragfähigkeit [kg]	Innenhöhe I [mm]	Zinkenlänge Zl [mm]	Zinkenhöhe Zh [mm]	Zinkenbreite Zb [mm]	Augenhöhe [mm]	Augenbreite [mm]	Höhe t [mm]	Gewicht ca. [kg]	Coilhaken Standard Bestell-Nr.	Preis/ Stück €	Rücken mit Prallschutz Bestell-Nr.	Aufpreis €	Zinken mit Prallschutz Bestell-Nr.	Aufpreis €
2500	500	600	100	25	130	65	750	65	CH.MG.02.06	1.246,30	SP.CR.02.06	117,60	SP.CZ.02.06	129,70
2500	500	750	110	25	130	65	760	79	CH.MG.02.07	1.426,40	SP.CR.02.07	117,60	SP.CZ.02.07	148,10
2500	500	1000	120	30	130	65	770	112	CH.MG.02.10	1.885,80	SP.CR.02.10	117,60	SP.CZ.02.10	178,70
2500	500	1250	140	30	130	65	790	144	CH.MG.02.12	2.261,70	SP.CR.02.12	117,60	SP.CZ.02.12	209,30
5000	600	600	130	30	190	85	940	126	CH.MG.05.06	1.809,30	SP.CR.05.06	129,70	SP.CZ.05.06	129,70
5000	600	750	145	30	190	85	960	148	CH.MG.05.07	2.070,00	SP.CR.05.07	129,70	SP.CZ.05.07	148,10
5000	600	1000	145	40	190	85	960	212	CH.MG.05.10	2.900,20	SP.CR.05.10	129,70	SP.CZ.05.10	178,70
5000	600	1250	170	40	190	85	980	266	CH.MG.05.12	3.494,00	SP.CR.05.12	129,70	SP.CZ.05.12	209,30
5000	600	1500	185	40	190	85	1000	327	CH.MG.05.15	4.121,30	SP.CR.05.15	129,70	SP.CZ.05.15	239,90
5000	600	1750	185	50	190	85	1000	430	CH.MG.05.17	5.426,10	SP.CR.05.17	203,10	SP.CZ.05.17	485,70
5000	600	2000	200	50	190	85	1010	509	CH.MG.05.20	6.216,30	SP.CR.05.20	203,10	SP.CZ.05.20	546,80
10000	700	1250	210	50	270	120	1210	489	CH.MG.10.12	5.422,30	SP.CR.10.12	227,50	SP.CZ.10.12	362,70
10000	700	1500	235	50	270	120	1230	591	CH.MG.10.15	6.389,60	SP.CR.10.15	227,50	SP.CZ.10.15	423,90
10000	800	1750	235	60	270	120	1330	783	CH.MG.10.17	8.849,30	SP.CR.10.17	252,10	SP.CZ.10.17	485,70
10000	800	2000	260	60	270	120	1360	914	CH.MG.10.20	10.114,90	SP.CR.10.20	252,10	SP.CZ.10.20	546,80
16000	700	1000	235	50	360	160	1330	571	CH.MG.16.10	5.691,40	SP.CR.16.10	227,50	SP.CZ.16.10	301,60
16000	700	1250	245	60	360	160	1340	732	CH.MG.16.12	7.370,80	SP.CR.16.12	227,50	SP.CZ.16.12	362,70
16000	700	1350	255	60	360	160	1350	789	CH.MG.16.13	7.872,40	SP.CR.16.13	227,50	SP.CZ.16.13	387,20
16000	800	1500	270	60	360	160	1460	918	CH.MG.16.15	9.271,40	SP.CR.16.15	252,10	SP.CZ.16.15	423,90
16000	800	1750	275	70	360	160	1470	1138	CH.MG.16.17	11.646,30	SP.CR.16.17	252,10	SP.CZ.16.17	485,70
16000	800	2000	300	70	360	160	1490	1324	CH.MG.16.20	13.286,60	SP.CR.16.20	252,10	SP.CZ.16.20	546,80
20000	800	1000	240	60	360	160	1440	763	CH.MG.20.10	7.372,70	SP.CR.20.10	252,10	SP.CZ.20.10	301,60
20000	800	1250	275	60	360	160	1480	911	CH.MG.20.12	8.730,20	SP.CR.20.12	252,10	SP.CZ.20.12	362,70
20000	800	1350	285	60	360	160	1490	977	CH.MG.20.13	9.306,10	SP.CR.20.13	252,10	SP.CZ.20.13	387,20
20000	900	1500	280	70	360	160	1580	1186	CH.MG.20.15	11.784,50	SP.CR.20.15	277,10	SP.CZ.20.15	423,90
20000	900	1750	310	70	360	160	1610	1384	CH.MG.20.17	13.570,90	SP.CR.20.17	277,10	SP.CZ.20.17	485,70
20000	900	2000	335	70	360	160	1640	1599	CH.MG.20.20	15.448,20	SP.CR.20.20	277,10	SP.CZ.20.20	546,80

Technische Änderungen freibleibend

Bitte fordern Sie Informationen und Anfragehilfsblatt für Coils an.

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich

Sicherung gegen Herausrutschen

Ausstattung mit Prallschutz

Spreizkopf für Spaltbänder

Schwerlast-Coilhaken

Wendegreifer für Coils

Coilhaken mit secutex-Rohrmodul