

Twintex 1,0 t bis 8,0 t Rundschlingen

Qualität zum günstigen Preis



- Rundschlinge nach DIN EN 1492-2
- Doppelte Schlauchhülle mit Sicherheitskammer
- Kammersystem verhindert Eindringen von Fremdkörpern ins tragende Gelege
- Eingewebte Tonnenstreifen

Darüber hinaus zeigen eingewebte Tonnenstreifen die Tragkraft an, damit Sie die richtige Schlinge für Ihre Lasten rasch und zuverlässig erkennen.

Zwei-Kammer-System


Zum Schutz vor Schäden sind Twintex-Rundschlingen von einem Doppelschlauch umgeben, dessen Lagen abschnittsweise miteinander verwebt sind.

So bilden sich „Kammern“, die das Verschieben und das Eindringen von Fremdkörpern und Schmutzpartikeln bei Schäden an der äußeren Hülle erschweren.



Geprüfte Qualität

Die Twintex-Rundschlingen erfüllen alle Anforderungen der DIN EN 1492-2 und sind GS-geprüft. Alle notwendigen Produktmerkmale sind vorhanden: Farbkodierung nach Euro-Norm sowie ein unverlierbar eingenähtes Sicherheits-Etikett.



Nenntragfähigkeit [kg]	Auflage- dicke u. Last [mm]	Auflage- breite u. Last [mm]	L1 mind. [m]	L1 max. [m]	Gewicht ca. lfd. m [kg]	Bestell-Nr.	Nutzlänge L1/Preis						Sonderlängen	
							1 m €	1,5 m €	2 m €	3 m €	4 m €	5 m €	1. m €	lfd. m €
1000	9	45	0,50	15	0,4	TWIN.01.00	10,70	13,50	16,00	21,20	26,50	31,70	11,85	5,23
2000	12	50	0,50	15	0,6	TWIN.02.00	14,00	17,50	21,00	28,00	34,90	41,90	15,75	6,94
3000	12	55	0,50	15	0,8	TWIN.03.00	18,40	23,60	28,75	39,15	49,55	59,90	20,10	10,35
4000	14	65	0,50	15	1,0	TWIN.04.00	20,75	27,35	33,85	47,05	60,10	73,30	22,75	13,10
5000	16	70	0,50	20	1,0	TWIN.05.00	22,30	29,45	36,50	50,60	64,90	79,00	24,75	14,10
6000	18	85	1,00	60	1,4	TWIN.06.00	30,00	39,50	48,80	67,60	86,40	105,50	32,85	18,80
8000	21	85	1,00	60	1,8	TWIN.08.00	37,80	49,80	62,00	85,90	109,50	134,50	41,90	24,05

SUPERPREIS