

VarioWeb Stufenlose Längenverstellung von Gurtbandgehängen

1-, 2- und 4-strängige Gehänge für das Heben asymmetrischer Lasten



Mit VarioWeb bieten wir Ihnen eine praktische Lösung für die stufenlose Längenverstellung von Gurtbandgehängen. Der in Sondergüte gesenkgeschmiedete VarioWeb wird einfach zur Längenverstellung in die Einzelstränge des Gurtbandgehänges integriert.

In der Handhabung die Note 1

Die Handhabung ist denkbar einfach. Sie brauchen zur Längenverstellung nur das Band aus dem Führungsschlitz zu nehmen. Anschließend klappen die beiden Hälften v-förmig zusammen und der VarioWeb wird einfach zur Verstellung der Gurtbandlänge nach unten oder nach oben verschoben. Ist die richtige Gurtbandlänge eingestellt, wird der VarioWeb in die Aus-

gangsposition gebracht und das Gurtband im Führungsschlitz fixiert.

VarioWeb – Gurtbänder stufenlos verstellen

VarioWeb ist ideal für das Heben asymmetrischer Lasten: Die Verkürzungselemente sind in die Stränge eines Gurtbandgehänges eingefügt. Dank der durchdachten Mechanik lassen sich die einzelnen Stränge stufenlos verstellen. So können Sie jede Last optimal austarieren und sorgen für eine gleichmäßige Kraftübertragung.

Anpassungsfähig und sicher

Die VarioWeb-Elemente sind aus Sondergüte-Stahl gesenkgeschmiedet und deshalb besonders robust. Alle Teile sind so geformt, dass die Bänder vollflächig aufliegen. Das minimiert den Abrieb an den Kanten. Für noch mehr Sicherheit wird die Tragfähigkeit des Gurtbandgehänges durch die Farbgebung des Gurtbands nach DIN EN 1492-1 gekennzeichnet, um Verwechslungen auszuschließen. Selbstverständlich fertigen wir die VarioWeb-Gehänge genau nach Ihren Vorgaben und liefern sie komplett montiert.

VarioWeb – variabel und rationell

VarioWeb ist nicht nur in der Anwendung flexibel, sondern auch in der Wartung. Falls Ihr VarioWeb-Gehänge einmal be-

schädigt ist, nutzen Sie die Vorteile des Baukasten-Prinzips: Sie ersetzen nur die defekten Teile und verwenden die übrigen Komponenten weiter – das spart Kosten.

Funktions-Details:

- Stufenlos verstellbares Gurtband-Gehänge
- Zum Heben asymmetrischer Lasten
- Besonders robust: geschmiedeter Sondergüte-Stahl
- Intelligentes Design minimiert Verschleiß



Info

Über die Einsatzmöglichkeiten und die speziellen Vorteile von VarioWeb berät Sie gern Ihr SIP- Partner!

Aufhängering	Bezeichnung	Nennttragfähigkeit [kg]	Beslagteile	L1 Verkürzbar			Bestell-Nr.	Preis € 1. m		Preis inkl.	
				mind. [m]	bis [mm]	1. m [kg]		lfd. m [kg]	Beschlagteile	lfd. m €	
VarioWeb TA	VW1-1000-1LS	1000	1xKR · 1xVW · 1xTA · 2xVB · 1xLS	2,000	730	2,62	W1.1L10.00	0,2	138,00	3,89	
	VW1-2000-1LS	2000	1xKR · 1xVW · 1xTA · 2xVB · 1xLS	2,000	880	5,35	W1.1L20.00	0,3	200,00	7,77	
VB	VW1-1000-1ASH	1000	1xKR · 1xVW · 1xTA · 1xVB · 1xASH	2,000	960	2,82	W1.1A10.00	0,2	147,00	3,89	
	VW1-2000-1ASH	2000	1xKR · 1xVW · 1xTA · 1xVB · 1xASH	2,000	1290	6,15	W1.1A20.00	0,3	204,50	7,77	
Haken	VW2-1400-1LS	1400	1xKR · 1xVW · 3xTA · 4xVB · 2xLS	2,000	730	3,95	W2.1L14.00	0,4	226,00	7,56	
	VW2-2800-1LS	2800	1xKR · 1xVW · 3xTA · 4xVB · 2xLS	2,000	880	8,34	W2.1L28.00	0,6	319,00	15,45	
VarioWeb	VW2-1400-1ASH	1400	1xKR · 1xVW · 2xTA · 2xVB · 2xASH	2,000	960	4,24	W2.1A14.00	0,5	221,50	7,56	
	VW2-2800-1ASH	2800	1xKR · 1xVW · 2xTA · 2xVB · 2xASH	2,000	1290	9,10	W2.1A28.00	0,7	305,00	15,45	
	VW2-1400-2LS	1400	1xKR · 2xVW · 2xTA · 4xVB · 2xLS	2,000	730	5,04	W2.2L14.00	0,4	268,50	7,56	
VarioWeb	VW2-2800-2LS	2800	1xKR · 2xVW · 2xTA · 4xVB · 2xLS	2,000	880	10,30	W2.2L28.00	0,6	393,50	15,45	
	VW2-1400-2ASH	1400	1xKR · 2xVW · 2xTA · 2xVB · 2xASH	2,000	960	5,24	W2.2A14.00	0,5	286,00	7,56	
VarioWeb	VW2-2800-2ASH	2800	1xKR · 2xVW · 2xTA · 2xVB · 2xASH	2,000	1290	11,50	W2.2A28.00	0,7	402,50	15,45	
	VW4-2100-2LS	2100	1xKRR · 2xVW · 6xTA · 8xVB · 4xLS	2,000	890	7,58	W4.2L21.00	0,8	467,00	14,90	
VarioWeb	VW4-4200-2LS	4200	1xKRR · 2xVW · 4xTA · 8xVB · 4xLS	2,000	1060	18,63	W4.2L42.00	1,2	657,00	30,65	
	VW4-2100-2ASH	2100	1xKRR · 2xVW · 4xTA · 4xVB · 4xASH	2,000	1120	8,28	W4.2A21.00	1,2	458,50	14,90	
VarioWeb	VW4-4200-2ASH	4200	1xKRR · 2xVW · 4xTA · 4xVB · 4xASH	2,000	1510	18,60	W4.2A42.00	1,6	628,50	30,65	
	VW4-2100-4LS	2100	1xKRR · 4xVW · 4xTA · 8xVB · 4xLS	2,000	890	10,08	W4.4L21.00	0,8	553,00	14,90	
VarioWeb	VW4-4200-4LS	4200	1xKRR · 4xVW · 4xTA · 8xVB · 4xLS	2,000	1060	20,00	W4.4L42.00	1,2	806,00	30,65	
	VW4-2100-4ASH	2100	1xKRR · 4xVW · 4xTA · 4xVB · 4xASH	2,000	1120	10,48	W4.4A21.00	1,2	588,00	14,90	
VarioWeb	VW4-4200-4ASH	4200	1xKRR · 4xVW · 4xTA · 4xVB · 4xASH	2,000	1510	23,60	W4.4A42.00	1,6	824,00	30,65	

Teuerungszuschlag

Prüfservice

Bestellbeispiel: Nutzlänge L1 eintragen! W2.1A14.03 2-Strang-Gehänge, 1400 kg Tragfähigkeit, 3 m Nutzlänge

Bitte beachten Sie: Während der Kataloglaufzeit kann sich die Farbe der Beslagteile ändern!