


Güteklasse 8 Anschlagkettengehänge-Baukasten

RUD-Original-Ersatzteile aus dem verwechslungsfreien Baukasten Güteklasse 8

AK 1 Aufhängekopf für 1-Strang Ketten


Ketten- nenndicke [mm]	Trag- fähigkeit [kg]	Bezeichnung	Abmessungen				Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis/ Stück €
			A [mm]	B [mm]	C [mm]	T [mm]			
6	1120	AK 1-6	13	60	110	138	0,60	AK10.AK.06	32,95
8	2000	AK 1-8	16	60	110	147	0,90	AK10.AK.08	35,90
10	3150	AK 1-10	18	75	135	181	1,40	AK10.AK.10	44,20
13	5300	AK 1-13	22	90	160	218	2,40	AK10.AK.13	62,80
16	8000	AK 1-16	26	100	180	250	3,70	AK10.AK.16	93,00



Anschlagtechnik


AK 2 Aufhängekopf für 2-Strang Ketten

Ketten- nenndicke [mm]	Tragfähig- keit [kg] NW 0-45°	Bezeichnung	Abmessungen				Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis/ Stück €
			A [mm]	B [mm]	C [mm]	T [mm]			
6	1600	AK 2-6	13	60	110	138	0,70	AK20.AK.06	43,90
8	2800	AK 2-8	18	75	135	172	1,40	AK20.AK.08	51,40
10	4250	AK 2-10	22	90	160	206	2,30	AK20.AK.10	70,00
13	7500	AK 2-13	26	100	180	238	3,90	AK20.AK.13	100,50
16	11200	AK 2-16	32	110	200	270	6,60	AK20.AK.16	194,00




AK 4 Aufhängekopf für 4-Strang Ketten

Ketten- nenndicke [mm]	Tragfähig- keit [kg] NW 0-45°	Bezeichnung	Abmessungen				Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis/ Stück €
			A [mm]	B [mm]	C [mm]	T [mm]			
6	2630	AK 4-6	18	75	135	217	1,60	AK40.AK.06	97,20
8	4250	AK 4-8	22	90	160	268	3,00	AK40.AK.08	123,00
10	6700	AK 4-10	26	100	180	311	4,90	AK40.AK.10	161,00
13	11200	AK 4-13	32	110	200	373	8,90	AK40.AK.13	263,00
16	17000	AK 4-16	36	140	260	470	14,80	AK40.AK.16	421,00




Granit-Superhaken GSH

Ketten- nenndicke [mm]	Trag- fähigkeit [kg]	Bezeichnung	Abmessungen							Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis/ Stück €	
			A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]				T [mm]
6	1120	GSH 6	27	22	16	20	24	25	74	75	0,33	G8.GSH0.06	29,35
8	2000	GSH 8	38	28	20	28	32	30	98	97	0,80	G8.GSH0.08	34,85
10	3150	GSH 10	46	36	26	35	38	35	122	108	1,39	G8.GSH0.10	44,10
13	5300	GSH 13	58	46	30	37	48	40	139	126	2,46	G8.GSH0.13	65,60
16	8000	GSH 16	66	56	36	49	58	48	164	152	4,05	G8.GSH0.16	95,00



Verkürzungsklaue BSEK mit Druckbolzensicherung, entspricht DIN 5692

Ketten- nenndicke [mm]	Trag- fähigkeit [kg]	Bezeichnung	Abmessungen					Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis/ Stück €
			A [mm]	B 1 [mm]	B 2 [mm]	G [mm]	T [mm]			
6	1120	BSEK 6	38	34	37	38	66	0,3	G8.BSEK.06	55,70
8	2000	BSEK 8	46	40	51	47	88	0,5	G8.BSEK.08	62,90
10	3150	BSEK 10	58	49	63	60	100	1,0	G8.BSEK.10	83,30
13	5300	BSEK 13	74	64	86	76	134	2,6	G8.BSEK.13	129,50
16	8000	BSEK 16	91	79	105	93	165	4,2	G8.BSEK.16	209,50



Teuerungszuschlag

Mit Kettensicherung