

VABH Der Anbauhaken in VIP-Qualität

Schweißbar und schraubbar (Schweißanleitung beachten)



schweißbar




schraubbar

- Robuste, seitenunempfindliche, gegen geschmiedete, vergütete Haken-Sicherungsfaller
- Keine überstehende Hakenspitze, kein unbeabsichtigtes Festhaken
- Verschleißmarkierung am Haken
- Messbare Überlastüberprüfung
- Voller Einsatzbereich bis 120°
- Seitlich voll belastbar
- Sicherung durch Hammerkopf-Schutzrippe geschützt
- Formschönes Design

Anbauhaken VABH-W, schweißbar

Tragfähigkeit [kg]	MW	Abmessungen [mm]				Schweißnaht	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis/Stück €
		B	C	F					
1500	25	78	117	70	3	0,8	AB.S.015.25	85,20	
2500	30	101	148	85	3	1,77	AB.S.025.30	93,10	
4000	35	122	171	104	4	3,12	ABO.S.04.35	109,00	
6700	40	157	209	120	5	5,89	AB.S.065.40	201,50	




Teuerungszuschlag

Schweißbar

Anbauhaken VABH-B, schraubbar

Tragfähigkeit [kg]	MW	Abmessungen [mm]						Schraube		Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis/Stück €*
		A	B	C	F	G	H	M	L			
1500	25	7,5	78	117	70	48	60	10	15	0,78	AB.R.015.25	122,00
2500	30	8,5	101	148	85	60	75	12	18	1,73	AB.R.025.30	129,00
4000	35	11	122	171	104	70	90	16	25	3,02	AB.R.040.35	172,50
6700	40	13	156	208	120	85	110	20	30	5,57	AB.R.065.40	277,50



*Preise einschl. rissgeprüfter Spezialschrauben

Teuerungszuschlag

Schraubbar

VCGH Anbauhaken für schwere Lasten



schweißbar




schraubbar



Der hochfeste Anbauhaken in schraubbarer oder schweißbarer Ausführung ist besonders für Seilstropfen, Rundschlingen und für Anschlagmittel mit Öse oder Ovalring geeignet. Die stabile Hakensicherung verhindert ein unabsichtliches Aushängen des Anschlagmittels.

Schwerlast-Anbauhaken, schweißbar

Tragfähigkeit [kg]	MW	Abmessungen [mm]					Schweißnaht	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis/Stück €
		A	B	C	D	G				
10000	48	15	141	200	220	100	8	5,0	AH.S.100.48	246,00
16000	63	20	186	272	288	120	8	8,4	AH.S.160.54	544,50
20000	63	20	195	276	290	120	8	15,4	AH.S.200.63	616,50




Teuerungszuschlag

Schweißbar

Schwerlast-Anbauhaken VCGH-G, schraubbar

Tragfähigkeit [kg]	MW	Abmessungen [mm]							Schraube M	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis/Stück €*	
		A	B	C	D	F	G	H	L				
10000	48	15	141	200	220	170	120	150	35	4xM24	6,4	AH.R.100.48	354,50
16000	63	20	186	272	288	210	150	228	30	6xM24	10,4	AH.R.160.63	649,00
20000	63	20	195	276	290	240	150	220	30	6xM24	17,5	AH.R.200.63	759,50



*Preise einschl. rissgeprüfter Spezialschrauben - Anzugsmoment siehe Betriebsanleitung

Teuerungszuschlag

Schraubbar