Drahtseil 4-Strang Drahtseilgehänge

Der Profi unter den Gehängen - für hohe Tragfähigkeiten

Die SIP 4-Stranggehänge sind auf professionelle Anwendungen zugeschnitten. Durch die konsequente Qualitätsprüfung ist eine außerordentliche Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der SIP-Gehänge gewährleistet.
Die Ausstattung mit unterschiedlichen Zubehör erlaubt die optimale Anpassung an die individuelle Bedürfnisse des Anwenders.

Auf Wunsch liefern wir auch 3-Stranggehänge in den jeweiligen Ausführungen.

Tragfähigkeit nach Normvorschlag „FSA“		Seil-Ø [mm]	Tragfähigkeit 4-str.-Neigungswinkel 0-45° [kg]	Tragfähigkeit 4-str.-Neigungswinkel 45-60° [kg]	Bestell-Nr.	Preis/Stück Nutzlänge 1 m €	Mehrpreis je 1m Seillänge €
Typ SO mit Ovalring und Sicherheits-Karabinerhaken		8	1450	1050	D4.08.SO.00	176,50	9,60
		10	2100	1500	D4.10.SO.00	221,50	13,48
		12	3200	2300	D4.12.SO.00	321,50	20,52
		14	4200	3000	D4.14.SO.00	342,50	26,60
		16	5700	4050	D4.16.SO.00	445,50	31,24
		18	6600	4700	D4.18.SO.00	525,00	37,28
		20	8400	6000	D4.20.SO.00	804,00	44,20
		22	10500	7500	D4.22.SO.00	1.099,00	51,80
		24	13200	9400	D4.24.SO.00	1.584,00	60,40
Typ BO mit Ovalring und automatischen Sicherheitshaken		8	1450	1050	D4.08.BO.00	365,00	9,60
		10	2100	1500	D4.10.BO.00	392,00	13,48
		12	3200	2300	D4.12.BO.00	461,00	20,52
		14	4200	3000	D4.14.BO.00	495,50	26,60
		16	5700	4050	D4.16.BO.00	628,50	31,24
		18	6600	4700	D4.18.BO.00	688,00	37,28
		20	8400	6000	D4.20.BO.00	971,50	44,20
		22	10500	7500	D4.22.BO.00	1.118,00	51,80
		24	13200	9400	D4.24.BO.00	1.655,00	60,40
Typ KO mit Ovalring und Schäkel		8	1450	1050	D4.08.KO.00	125,00	9,60
		10	2100	1500	D4.10.KO.00	158,00	13,48
		12	3200	2300	D4.12.KO.00	203,00	20,52
		14	4200	3000	D4.14.KO.00	243,00	26,60
		16	5700	4050	D4.16.KO.00	321,50	31,24
		18	6600	4700	D4.18.KO.00	380,50	37,28
		20	8400	6000	D4.20.KO.00	500,00	44,20
		22	10500	7500	D4.22.KO.00	666,00	51,80
		24	13200	9400	D4.24.KO.00	1.335,00	60,40
Typ WO mit Ovalring und Weitmaulhaken		8	1450	1050	D4.08.WO.00	175,00	9,60
		10	2100	1500	D4.10.WO.00	222,50	13,48
		12	3200	2300	D4.12.WO.00	270,00	20,52
		14	4200	3000	D4.14.WO.00	285,00	26,60
		16	5700	4050	D4.16.WO.00	410,50	31,24
		18	6600	4700	D4.18.WO.00	482,50	37,28
		20	8400	6000	D4.20.WO.00	647,50	44,20
		22	10500	7500	D4.22.WO.00	850,50	51,80
		24	13200	9400	D4.24.WO.00	1.463,00	60,40

Bestellbeispiel: Nutzlänge eintragen! D4.16.BO.03 Anschlagseil 4-Strang Seil-Ø 16 mm auto. S.-haken 3 m Nutzlänge

Teuerungszuschlag **Prüfservice**

Info

Schützen Sie Last und Drahtseil mit dem secutex-Kantenschoner!

Beachten Sie:

25% mehr Tragkraft durch EG Maschinenrichtlinie 2006/42 EG bzw. EN 13 414-1(FSA-NormVorschlag)