

## Kabelziehstrumpf

Problemlos Kabel, Drähte, Rohre halten und ziehen

### Kabelziehstrumpf Typ K I mit angepresster Öse oder Kausche

Für die flexible, schnelle und beschädigungsarme Befestigung eines Kabels, Seiles oder Rohres an einem Zug- oder Windenseil beim Ziehen in Kabelgräben, Rohren u.ä.

Für Kabel-Ø [mm]	Gesamt-länge [mm]	Zulässige Zugbelastung [kN]	Kauschen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Preis/Stück €
8-15	1400	5,9	18	ZS.K1.1015	55,40
15-20	1400	9,1	18	ZS.K1.1020	56,80
20-30	1450	13,2	18	ZS.K1.1030	59,70
30-40	1450	17,6	18	ZS.K1.1040	64,00
40-50	1500	17,6	18	ZS.K1.1050	77,50
50-60	1500	31,2	20	ZS.K1.1060	84,80
60-70	1750	39,0	24	ZS.K1.1070	98,90
70-80	1750	39,0	24	ZS.K1.1080	101,50
80-90	1750	46,8	32	ZS.K1.1090	109,50
90-100	1750	54,6	32	ZS.K1.1100	132,00
100-120	1750	62,4	32	ZS.K1.1120	146,50
8-15	1400	5,9	18	ZS.K1.101K	55,40
15-20	1400	9,1	18	ZS.K1.102K	56,80
20-30	1450	13,2	18	ZS.K1.103K	59,70
30-40	1450	17,6	18	ZS.K1.104K	64,00
40-50	1500	17,6	18	ZS.K1.105K	77,50
50-60	1500	31,2	20	ZS.K1.106K	84,80
60-70	1750	39,0	24	ZS.K1.107K	98,90
70-80	1750	39,0	24	ZS.K1.108K	101,50
80-90	1750	46,8	32	ZS.K1.109K	109,50
90-100	1750	54,6	32	ZS.K1.110K	132,00
100-120	1750	62,4	32	ZS.K1.112K	146,50



### Kabelziehstrumpf Typ K II mit 2 angepressten Ösen oder Kauschen

Die Typen K II ermöglichen neben dem Ziehen von Kabeln und Rohren das Nachziehen durch Verschieben des Strumpfes auf dem Ziehgut.

Für Kabel-Ø [mm]	Gesamt-länge [mm]	Zulässige Zugbelastung [kN]	Kauschen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Preis/Stück €
8-15	1400	5,9	16	ZS.K2.1015	56,00
15-20	1400	9,1	16	ZS.K2.1020	59,80
20-30	1450	13,2	18	ZS.K2.1030	62,30
30-40	1450	17,6	18	ZS.K2.1040	75,10
40-50	1500	17,6	18	ZS.K2.1050	81,50
50-60	1500	31,2	20	ZS.K2.1060	92,00
60-70	1750	39,0	20	ZS.K2.1070	119,50
70-80	1750	39,0	24	ZS.K2.1080	121,50
80-90	1750	46,8	28	ZS.K2.1090	128,50
90-100	1750	54,6	30	ZS.K2.1100	148,50
100-120	1750	62,4	30	ZS.K2.1120	173,00
8-15	1400	5,9	16	ZS.K2.101K	56,00
15-20	1400	9,1	16	ZS.K2.102K	59,80
20-30	1450	13,2	18	ZS.K2.103K	62,30
30-40	1450	17,6	18	ZS.K2.104K	75,10
40-50	1500	17,6	18	ZS.K2.105K	81,50
50-60	1500	31,2	20	ZS.K2.106K	92,00
60-70	1750	39,0	20	ZS.K2.107K	119,50
70-80	1750	39,0	24	ZS.K2.108K	121,50
80-90	1750	46,8	28	ZS.K2.109K	128,50
90-100	1750	54,6	30	ZS.K2.110K	148,50
100-120	1750	62,4	30	ZS.K2.112K	173,00



### Freileitungsstrumpf TYP KF mit angepresster oder gespleißter Öse

Die Typen KF eignen sich hervorragend zur Montage von Freileitungen (Kupfer-, Alu- und Stahlleitungen). Das dreifach abgestufte Geflecht sichert eine gleichmäßige Kraftübertragung. Die Ausführungsform mit eingespleißter Zugöse eignet sich bevorzugt zum Ziehen über Rollen.

Ausführung Öse	Für Kabel-Ø [mm]	Für Kabel-Ø [Zoll]	Gesamt-länge [mm]	Zulässige Zugbelastung [kN]	Bestell-Nr.	Preis/Stück €
gepresst	6-12	3/8	950	12	ZS.KF.012.P	104,00
gepresst	11-19	5/8	1100	18	ZS.KF.020.P	110,00
gepresst	17-25	7/8	1300	24	ZS.KF.025.P	140,50
gepresst	24-33	11/8	1900	31	ZS.KF.035.P	144,50
gepresst	30-40	13/8	2100	42	ZS.KF.040.P	194,50
gepresst	35-45	15/8	2100	53	ZS.KF.045.P	223,00
gepresst	45-55	2	2300	66	ZS.KF.055.P	344,50
gespleißt	6-12	3/8	1000	12	ZS.KF.012.S	127,00
gespleißt	11-19	5/8	1150	18	ZS.KF.020.S	134,50
gespleißt	17-25	7/8	1250	24	ZS.KF.025.S	172,00
gespleißt	24-33	11/8	1400	31	ZS.KF.035.S	215,00
gespleißt	30-40	13/8	1550	42	ZS.KF.040.S	238,50
gespleißt	35-45	15/8	1700	53	ZS.KF.045.S	272,50
gespleißt	45-55	2	1900	66	ZS.KF.055.S	421,00



### Kabelzwischenstrumpf Typ KO beidseitig offen

Verbindungsstrümpfe dienen dem Verbinden von zwei Kabeln oder Seilen. Insbesondere beim Auswechseln von Hubseilen o.ä. sind sie unentbehrlich. Voraussetzung ist, dass eine nicht zu große Torsion auf den Seilen herrscht.

Für Kabel-Ø [mm]	Gesamt-länge [mm]	Zulässige Zugbelastung [kN]	Bestell-Nr.	Preis/Stück €
6-10	1000	2,8	ZS.KO.1010	36,40
8-15	1500	5,9	ZS.KO.1015	49,45
15-20	1500	9,1	ZS.KO.1020	55,30
20-30	1500	13,2	ZS.KO.1030	59,40
30-40	1500	17,6	ZS.KO.1040	73,70
40-50	1500	17,6	ZS.KO.1050	84,40
50-60	1500	31,2	ZS.KO.1060	96,40
60-70	2000	39,0	ZS.KO.1070	142,00
70-80	2000	39,0	ZS.KO.1080	156,50
80-90	2000	46,8	ZS.KO.1090	166,00
90-100	2000	54,6	ZS.KO.1100	175,50
100-120	2000	62,4	ZS.KO.1120	202,50

