

Schrottcontainer Mit Bodenentleerung

Die extra robuste Ausführung, die auch Kernschrott schafft



- Mit Aufhängung für 4-Strang Kette
- Selbsttätig schließend
- Sehr robuste Ausführung, für Kernschrott geeignet
- Andere Größen möglich
- Interessante Mengerabatte, größere Stückzahlen bitte anfragen

Durch die großen, konventionellen Container wird viel wertvolle Hallenfläche verbraucht, da zusätzlich zur Stellfläche noch ein LKW-breiter Gang freigehalten werden muss. Sie werden über einen unter dem Schwerpunkt liegenden Drehpunkt einfach ausgekippt. Unfallgefahr: Das Auskippen verursacht einen starken Ruck, da das Gewicht ungebremst umschlägt. Die Besonderheit des neu entwickelten Schrottcontainers ist der

schwenkbare Boden. Der Schrottcontainer kann einfach von Hand oder per Seil entriegelt werden, die beiden Bodenkappen öffnen sich durch das Gewicht des Inhalts und der Schrott fällt heraus. Nach der Entleerung ziehen zwei kräftige Federn die Klappen wieder hoch, die Klappen werden geschlossen und die Sicherungshaken verriegeln automatisch den Mechanismus. Der neue Schrottcontainer ist aus extra dicken Stahlplatten

gefertigt und zur Aufnahme von Kernschrott hervorragend geeignet. Kunden berichten von einer hervorragenden Haltbarkeit; Beschädigungen oder Beulen sind auch bei sehr hartem Einsatz nicht zu beobachten. Die üblichen Abfallcontainer sind nicht geeignet für die Aufnahme von schwerem Kernschrott. Blechreste und die Sägereste von Stahlprofilen zerbeulen das dünne Blech in kurzer Zeit.

WLL [kg]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Eigengewicht ca. [kg]	Bestell-Nr.	Preis €
3500	2000	2200	1200	1650	SC.0350.20	10.227,80
5000	1000	1000	1000	630	SC.0500.10	4.877,90
5000	1500	1000	1000	780	SC.0500.15	5.664,60
5000	2000	1000	1000	940	SC.0500.20	6.503,80
10000	1500	1500	1500	1530	SC.1000.15	9.598,40
10000	2000	1500	1500	1860	SC.1000.20	11.329,20
10000	2500	1500	1500	2180	SC.1000.25	13.007,60
10000	3000	1500	1500	2500	SC.1000.30	14.686,00

Mechanischer Spänegreifer Mit auswechselbaren Zinken



- Mit auswechselbaren Zinken aus hochfestem Stahl 42CrMo4V
- Keine Stromversorgung erforderlich, also auch für Spänebunker geeignet
- Für alle Fließspäne geeignet, die Späneknäuel verursachen
- Mit Schrittautomatik
- Hohe Greifsicherheit

Der Greifer kann für unterschiedliche Arbeitsmaße und Tragfähigkeiten modifiziert werden.

Info

Für alle Produkte auf dieser Seite machen wir Ihnen gerne ein Angebot. Sprechen Sie mit Ihrem SIP-Partner!