

PK Zerlegbarer Portalkran

Der universelle Portalkran mit optimaler Bewegungsfreiheit



Die SIP-Portalkrane sind Krane von äußerst kompakter Konstruktion und werden entsprechend der EU-Maschinenrichtlinie sowie der DIN 15018 H2B2 und den einschlägigen VDE-Richtlinien und der UVV gefertigt.

Die gesamte Stahlkonstruktion ist mit einem Grundanstrich und einem Deckanstrich RAL 1021 gelb ausgeführt. Das Kranlaufwerk ist mit Lenkrädern und Lenkstopprädern ausgestattet.

Die Krane werden zerlegt geliefert:

- 2 Seitenteile mit Fahrwerk
- 1 Katzträger mit Schleppleitung
- 1 Hebezug mit Rollenfahrwerk über 1 t serienmäßig mit E-Fahrwerk (1 Geschwindigkeit)
- 1 Hauptschalter mit CEE Stecker sowie kompletter Krandokumentation

Damit ist der SIP-Portalkran der universelle Kran, der schnell montiert und demontiert ist. Das Hebezeug hat eine Spannung von 400 V, 50 Hz, Schützensteuerung mit Hubendabschaltung.

Optional:

- Direktsteuerung ohne Hubendschalter, nur Hubnotabschaltung, die nicht angefahren werden darf.
- Idealsteuerung lieferbar
- E-Fahrwerk mit 2 Geschwindigkeiten
- Andere Traglasten und Maße auf Anfrage
- Portalkrane sind auch mit Handhebezeug lieferbar

Info

Achtung:

Im Auftragsfall erhalten Sie zur besseren Übersicht eine Zeichnung zur Bestätigung.

Benötigen Sie einen Kran mit individueller Ausstattung? Sprechen Sie uns an! Wir helfen Ihnen gern weiter.

Traglast [kg]	Lichte Breite [mm]	Lichte Höhe UK [mm]	Bauhöhe ca. [mm]	Gewicht [kg]	max. Breite [mm]	Hub [mm]	Radstand [mm]	Hubgeschw. [m/min]	Bestell-Nr.	Preis /Stück €
500	3045	3000	3200	285	3500	2500	1500	4/1	PK.0500.33	3.792,00
500	4045	3000	3200	300	4500	2500	1500	4/1	PK.0500.43	3.854,00
500	5045	3000	3250	340	5500	2500	1500	4/1	PK.0500.53	3.926,00
500	6045	3000	3250	355	6500	2500	1500	4/1	PK.0500.63	3.972,00
1000	3045	3000	3200	370	3500	2430	1500	5/1,25	PK.1000.33	4.006,00
1000	4045	3000	3220	410	4500	2430	1500	5/1,25	PK.1000.43	4.081,00
1000	5045	3000	3250	480	5500	2430	1500	5/1,25	PK.1000.53	4.200,00
1000	6045	3000	3250	505	6500	2430	1500	5/1,25	PK.1000.63	4.266,00
2000	3000	3000	3350	600	3500	2340	2000	3/0,75	PK.2000.33**	5.461,00
2000	4000	3000	3350	698	4500	2340	2000	3/0,75	PK.2000.43**	5.535,00
2000	5000	3000	3350	839	5500	2340	2000	3/0,75	PK.2000.53**	5.644,00
2000	6000	3000	3410	933	6500	2340	2000	3/0,75	PK.2000.63***	5.915,00
3200	3000	3000	3520	1150	3500	2340	2200	5/1,25	PK.3200.33**	6.961,00
3200	5000	3000	3600	1470	5500	2340	2200	5/1,25	PK.3200.53**	7.362,00

** = mit E-Fahrwerk, 2 Fahrgeschwindigkeiten

Bestellbeispiel: PK.0500.33 Portalkran 500 kg Traglast, 3 m lichte Breite, 3 m lichte Höhe

Dynamik Verbundankerplatte für die SDK 360 und SDK 270

Die perfekte Verankerung für den Säulenschwenkran

Plattentyp	Lochkreis Ø [mm]	Dynamikschrauben [Stück]	Bestell-Nr.	Preis €
81	230	12	VAP.SDK.81	314,50
82	290	12	VAP.SDK.82	425,50
83	370	16	VAP.SDK.83	779,00
84	420	16	VAP.SDK.84	809,50
85	450	16	VAP.SDK.85	871,00
86	470	16	VAP.SDK.86	1.228,00
87	570	20	VAP.SDK.87	1.296,00
88	550	24	VAP.SDK.88	1.797,00

Achtung: Abhängig vom Fußbodenaufbau (B250 S ≥ 250 mm), Randabstände sind ebenfalls zu beachten.