

## Alu-Portalkran Mobil



Alu-Portalkran, fahrbar unter Last, mit klappbaren Seitengestellen, inkl. feststellbarer Laufkatze, inkl. integriertem Horizontalversteller

Typ	Traglast [kg]	Trägerlänge [mm]	Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze [mm]	Seitengestellbreite [mm]	Verstellbereich		Gewicht fuß [kg]	Bestell-Nr.	Preis/ Stück €
					Trägerbreite [mm]	Verstellstütze [mm]			
klein	1.000	4.000	1.720 - 2.120	1.504	400	-	166	AP40.10.40	2.700,00
klein	1.500	4.000	1.720 - 2.120	1.504	400	-	172	AP41.15.40	3.000,00
mittel	1.000	4.000	2.160 - 3.010	2.012	850	-	192	AP42.10.40	3.000,00
mittel	1.500	4.000	2.160 - 3.010	2.012	850	-	198	AP43.15.40	3.300,00
hoch	1.000	4.000	2.490 - 3.790	2.328	1.300	-	214	AP44.10.40	3.900,00
hoch	1.500	4.000	2.490 - 3.790	2.328	1.300	-	220	AP45.15.40	4.200,00



Alu-Portalkran, fahrbar unter Last, mit Doppelträger sowie klappbaren Seitengestellen, inkl. feststellbarer Laufkatze, inkl. integriertem Horizontalversteller

Typ	Traglast [kg]	Trägerlänge [mm]	Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze [mm]	Seitengestellbreite [mm]	Verstellbereich		Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis/ Stück €
					Trägerstütze [mm]	Verstellfuß [mm]			
klein	1.000	4.000	2.100-2.500	1.504	400	---	237	AP46.10.40	3.600,00
klein	1.000	6.000	2.100-2.500	1.504	400	---	285	AP47.10.60	4.800,00
mittel	1.000	4.000	2.540-3.390	2.012	850	---	263	AP48.10.40	3.900,00
mittel	1.000	6.000	2.540-3.390	2.012	850	---	311	AP49.10.60	5.100,00
hoch	1.000	4.000	2.875-4.175	2.328	1.300	---	285	AP50.10.40	4.800,00
hoch	1.000	6.000	2.875-4.175	2.328	1.300	---	333	AP51.10.60	6.000,00
	2.000	4.000	2.540-3.390	2.012	850	---	278	AP52.20.40	4.500,00
	2.000	6.000	2.540-3.390	2.012	850	---	326	AP53.20.60	5.700,00
	3.000	4.000	2.755-3.505	1.870	750	---	418	AP54.30.40	5.400,00
	3.000	6.000	2.755-3.505	1.870	750	---	502	AP55.30.60	6.600,00

Weitere interessante Produkte aus unserem Lieferprogramm:



Alu-Multilift



Alu-Dreibock mit Handwinde



Alu-Dreibock



Alu-Lasttraverse in H-Bauweise



Alu-Lasttraverse



Alu-Staplertraverse

### Zubehör: Verkabelung/Stromzuführung (ohne Kettenzug)

PUR-Wendelleitung.

Der Alu-Portalkran wird anschluss- und betriebsfertig geliefert.

Drehstrom 400 V/16 A, 50 Hz, 5-polig mit Schalter (Standardausführung).

Phasenwender CEE-Anschluss, 5-polig. Der elektrische Anschluss des Kettenzugs erfolgt über eine Steckvorrichtung, 6-polig (Schutzart nach DIN EN 60 529 IP66).

Alle elektrischen Komponenten sind unter normalen Betriebsbedingungen für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Passend für alle abgebildeten Alu-Portalkrane



	Bestell-Nr.	Preis/€
für Einzelträger	AP.VK.400.1	1.000,00
für Doppelträger	AP.VK.400.2	1.400,00

Auf Wunsch können wir auch verschiedene Zubehörartikel aus unserem vielfältigen Produktprogramm liefern.

- Handwinden zur Höhenverstellung
- Wandkonsole
- Transportwagen
- Verpackungs- und Transportkiste aus Aluminium

Bitte sprechen Sie mit Ihrem SIP-Partner.