


Spezialseile Meterware

Wenn Qualität zählt

Casar Eurolift


- Drehungsfreies flexibles Hubseil mit verdichteten Litzen
- Extrem hohe Bruchkraft
- Guter Widerstand gegen Pressung auf der Trommel
- Intensive Schmierung



Seil-Ø [mm]	Gewicht [kg/m]	1960 N/mm ² Mindestbruchkraft [kN]	Bestell-Nr.	Preis blank €/ %m
13	0,82	152,7	CA.EL.13.00	1.472,00
14	0,95	179,1	CA.EL.14.00	1.525,00
15	1,09	204,0	CA.EL.15.00	1.696,00
16	1,26	230,6	CA.EL.16.00	1.866,00
18	1,60	293,9	CA.EL.18.00	2.130,00
20	1,96	362,2	CA.EL.20.00	2.405,00
22	2,37	441,4	CA.EL.22.00	2.770,00
24	2,81	524,3	CA.EL.24.00	3.164,00
25	3,08	567,9	CA.EL.25.00	3.472,00

Casar Superplast


- 10-litziges Seil mit verdichteten Außenlitzen
- Korrosionsschutz der Stahlseilseele durch Kunststoffzwischenlage zwischen Außenlage und Stahlseilseele
- Sehr hohe Bruchkraft



Seil-Ø [mm]	Gewicht [kg/m]	1960 N/mm ² Mindestbruchkraft [kN]	Bestell-Nr.	Preis blank €/ %m
10	0,47	90,9	CA.SU.10.00	auf Anfrage
11	0,57	108,9	CA.SU.11.00	auf Anfrage
13	0,79	151,8	CA.SU.13.00	auf Anfrage
14	0,90	173,8	CA.SU.14.00	1.468,00
16	1,18	226,5	CA.SU.16.00	1.843,00
18	1,52	289,9	CA.SU.18.00	2.092,00
20	1,87	359,4	CA.SU.20.00	2.457,00
22	2,24	432,2	CA.SU.22.00	2.934,00
24	2,69	517,4	CA.SU.24.00	3.378,00
25	2,91	585,0	CA.SU.25.00	3.730,00

Casar Starlift drehungsfrei


- Drehungsfreies Hubseil mit verdichteter Stahlseilseele
- Hohe Bruchkraft
- Intensive Schmierung
- Lange Standzeit



Seil-Ø [mm]	Gewicht [kg/m]	1960 N/mm ² Mindestbruchkraft [kN]	Bestell-Nr.	Preis blank €/ %m
10	0,46	69,2	CA.SL.10.00	auf Anfrage
12	0,67	99,9	CA.SL.12.00	auf Anfrage
14	0,91	135,9	CA.SL.14.00	1.128,00
16	1,18	178,1	CA.SL.16.00	1.345,00
18	1,49	222,6	CA.SL.18.00	1.654,00
20	1,86	277,7	CA.SL.20.00	2.006,00
22	2,25	337,0	CA.SL.22.00	2.334,00
24	2,67	400,5	CA.SL.24.00	2.672,00

Casar Stratoplast


- Hohe Biegegewichsempfindlichkeit
- Geringe Schwingungsempfindlichkeit
- Korrosionsschutz der Stahlseele durch Kunststofflage zwischen Außenlitze und Stahlseilseele
- Intensive Schmierung



Seil-Ø [mm]	Gewicht [kg/m]	1770 N/mm ² Mindestbruchkraft [kN]	Bestell-Nr.	Preis blank €/ %m
10	0,44	74,0	CA.SP.10.00	auf Anfrage
12	0,64	106,6	CA.SP.12.00	auf Anfrage
14	0,86	144,6	CA.SP.14.00	1.218,00
16	1,14	189,0	CA.SP.16.00	1.542,00
18	1,43	239,8	CA.SP.18.00	1.750,00
20	1,80	295,3	CA.SP.20.00	2.052,00
22	2,18	356,2	CA.SP.22.00	2.454,00

Casar Alphalift

- Spannungsarm
- Hoch flexibel
- 8-litziges Seil in überschneidungsfreier Doppelparallel-Konstruktion
- Hohe Bruchkraft



Seil-Ø [mm]	Gewicht [kg/m]	1770 N/mm ² Mindestbruchkraft [kN]	Bestell-Nr.	Preis blank €/ %m
6	0,17	28,5	CA.AL.06.00	auf Anfrage
7	0,23	38,5	CA.AL.07.00	auf Anfrage
8	0,29	49,5	CA.AL.08.00	auf Anfrage
9	0,38	65,0	CA.AL.09.00	auf Anfrage
10	0,45	75,8	CA.AL.10.00	auf Anfrage
11	0,55	92,9	CA.AL.11.00	auf Anfrage
12	0,66	111,3	CA.AL.12.00	auf Anfrage
13	0,77	129,4	CA.AL.13.00	auf Anfrage

Teuerungszuschlag

Info

Nur drehungsfreie Seile dürfen mit Wirbel arbeiten!