

Drahtseilkippblock

Spitzenprodukt mit geringem Gewicht



Mit Haken



Mit Schäkel



Umlenkrolle

- Geschmiedete, wärmebehandelte Haken aus legiertem Stahl
- Wirbelstücke, Hakenlager und Schäkel aus Schmiedestahl
- Haken und Schäkel der Ausführungen mit Rollendurchmessern von 114 mm bis 356 mm austauschbar
- Ausstattung mit Bronzeleitlagern oder Kugellagern möglich
- Öffnungsfunktion ermöglicht das Einführen des Seils, während der Block am Hebezeugträger hängt
- Blöcke mit Haken und Schäkeln sind mit exklusiver Bolzenhaltefeder ausgestattet, die verhindert, dass Bolzen verloren gehen

- Nippel für Druckschmierung
- Drahtseilrollen der Größen 76 mm bis 254 mm für zwei Seilstärken geeignet
- Dauerfest
- Ausführungen ab 114 mm Rollendurchmesser mit RFID-Chips

Info

Ersatz-Rollen und -Sicherungsfallen auf Anfrage erhältlich.

Rollen- ϕ [mm]	Lager- code	Drahtseil- ϕ [mm]*	Tragfähig- keit [t]	Ausführung mit Haken			Ausführung mit Schäkel			Ausführung nur Umlenkrolle		
				Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis €	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis €	Gewicht [kg]	Ausführung	Preis €
*76,0	BB	8-10	2	-	076.AA.10.H	-	1,90	076.AA.10.S	136,00	-	-	-
**76,0	BB	8-10	2	2,04	076.BB.10.H	150,00	1,81	076.BB.10.S	147,00	1,22	076.BB.10.U	108,00
**114	BB	10-13	4	5,31	114.BB.13.H	258,00	5,44	114.BB.13.S	300,00	2,99	114.BB.13.U	175,00
152	BB	16-19	8	12,2	152.BB.19.H	420,00	12,6	152.BB.19.S	520,00	6,80	152.BB.19.U	290,00
152	RB	16-19	8	12,2	152.RB.19.H	514,00	12,6	152.RB.19.S	641,00	6,80	152.RB.19.U	355,00
203	BB	16-19	8	15,0	203.BB.19.H	520,00	15,4	203.BB.19.S	637,00	9,53	203.BB.19.U	353,00
203	RB	16-19	8	15,0	203.RB.19.H	597,00	15,4	203.RB.19.S	718,00	9,53	203.RB.19.U	454,00
254	BB	16-19	8	18,6	254.BB.19.H	687,00	19,1	254.BB.19.S	830,00	13,2	254.BB.19.U	518,00
254	RB	16-19	8	18,6	254.RB.19.H	781,00	19,1	254.RB.19.S	857,00	13,2	254.RB.19.U	558,00
305	BB	16	8	21,8	305.BB.16.H	881,00	22,2	305.BB.16.S	878,00	16,3	305.BB.16.U	799,00
305	RB	16	8	21,8	305.RB.16.H	1.055,00	22,2	305.RB.16.S	953,00	16,3	305.RB.16.U	874,00
305	BB	19	8	21,8	305.BB.19.H	881,00	22,2	305.BB.19.S	878,00	16,3	305.BB.19.U	799,00
305	RB	19	8	21,8	305.RB.19.H	1.055,00	22,2	305.RB.19.S	914,00	16,3	305.RB.19.U	874,00

BB = Bronzeleitlager, RB = Kugellager

* Verwendung mit anderen Drahtseildurchmessern möglich

Info: Die Bruchlast beträgt 400 % der Tragfähigkeit.

** Nur mit Bronzeleitlager lieferbar. 76 und 114 mm mit selbstschmierendem Bronzeleitlager.

Drahtseilrollenbock

Leichtgängige Seilumlenkung mit Befestigungsoption



Für Hand- und Kraftbetrieb mit sauber gedrehter, zum Seil passender Seilrille. Alle Seilrollen sind mit fettgefüllten geschlossenen Kugellagern ausgestattet.

D	Seil- ϕ	Dm	TrGr	Seilzug- kraft	Seilzug- kraft	KULA	l	c	h	b	e	s	k	M/M1	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
[mm]	[mm]	[mm]	[FEM] 90°	[kg]	180° [kg]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		€
90	3-4	80	2 m	700	500	6004ZZ	120	90	134	85	65	4	65	9/9	DSR.BB.004	62,00
145	5	125	4 m	1100	800	6205ZZ	200	160	224	125	88	6	110	11,5/13	DSR.BB.005	111,00
90	5-6	78	1 Dm	700	500	6004ZZ	120	90	134	85	62	6	65	9/9	DSR.BB.0056	77,00
145	6	125	2 m	1100	800	6205ZZ	200	160	224	125	88	6	110	11,5/13	DSR.BB.006	111,00
145	7	126	1 Am	1100	800	6306ZZ	200	160	224	125	88	6	110	11,5/13	DSR.BB.007	111,00
185	8	160	2 m	2300	1630	6306ZZ	245	195	273	138	106	8	135	13,5/15	DSR.BB.008	153,00
185	9	162	1 Am	2300	1630	6306ZZ	245	195	273	138	106	8	135	13,5/15	DSR.BB.009	153,00
270	9-12	246	2 m	2500	1800	6208ZZ	360	290	407	191	138	10	202	18/20	DSR.BB.012	314,00
400	13-16	368	3 m	5000	3800	6310ZZ	530	430	612	302	212	15	310	26/30	DSR.BB.016	805,00
400	18	364	2 m	5000	3800	6310ZZ	530	430	612	302	212	15	310	26/30	DSR.BB.018	1.051,00
490	20	450	3 m	8000	6000	6313ZZ	650	580	694	313	220	16	340	34/40	DSR.BB.020	1.352,00

