

Handpumpe

Hohe Leistung bei geringem Gewicht




Von unten nach oben: P142, P392, P842, P802

- Leichte und kompakte Bauweise
- Nylontank und nylonbeschichtetes Aluminiumgehäuse für höchsten Korrosionsschutz
- Durch Zweistufen-Betrieb 78 % weniger Pumpenhübe gegenüber Pumpen mit einstufigem Betrieb
- Eingebautes 4-Wege-Ventil in Modell P-842 zum Betrieb mit doppelwirkenden Zylindern
- Hoher Tankinhalt für den Antrieb einer großen Auswahl an Zylindern und Werkzeugen

- Eingebautes Sicherheitsventil zum Schutz vor Überlastung

Auswahltabellen für Zylinder und Geschwindigkeitsdiagramme finden Sie auf den gelben Seiten im Hauptkatalog E323e.



Pumpentyp	Nutzbares Ölvolumen [cm³]	Max. Druckstufe [bar]		Fördervolumen pro Kolbenhub [cm³]		Max. Hebelkraft [kg]	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis €
		1. Stufe	2. Stufe	1. Stufe	2. Stufe				
2-stufig	327	13	700	3,62	0,90	35,4	2,0	EP.142.000	326,00
2-stufig	901	13	700	3,62	0,90	28,6	3,4	EP.202.000*	385,00
2-stufig	901	13	700	11,26	2,47	42,2	4,1	EP.392.000	424,00
2-stufig	2540	27	700	39,33	2,47	43,1	8,2	EP.802.000	715,00
2-stufig	2540	27	700	39,33	2,47	43,1	10,0	EP.842.000	1.205,00
1-stufig	327	N/Z	700	N/Z	0,90	32,7	2,0	EP.141.000*	295,00
1-stufig	901	N/Z	700	N/Z	2,47	38,6	4,1	EP.391.000*	326,00

Stahlhandpumpe

Mit Qualität, mehr Leistung



Von oben nach unten:

P-462, P-84, P-801, P-77, P-80, P-39

- Vielfältig einsetzbar bei Tests, bei der Wartung sowie beim Ziehen und Spannen
- Zweistufiger Betrieb zur Entlastung des Bedieners (außer P-39)
- P-84 und P-464 mit 4-Wege-Ventil für den Einsatz mit doppelwirkenden Zylindern
- Alle anderen Modelle haben ein externes Ablassventil für den Einsatz mit einfachwirkenden Zylindern

- Eingebautes Sicherheitsventil als Überbelastungsschutz
- Große Tankinhalt für den Antrieb von vielen verschiedenen Zylindern oder Werkzeugen

Pumpen typ	Nutzbares Öl-volumen [cm³]	Max. Druckstufe** bar		Fördervolumen pro Kolbenhub [cm³]		Max. Hebelkraft [kg]	Bestell-Nr.	Preis €
		1. Stufe	2. Stufe	1. Stufe	2. Stufe			
1-stufig	655		700		2,62	50	EP.39.0000	295,00
2-stufig	770	14	700	16,00	2,41	43	EP.77.0000	418,00
2-stufig	2200	25	700	16,22	2,46	47	EP.80.0000	586,00
2-stufig	4080	25	700	16,22	2,46	47	EP.801.0000	749,00
2-stufig	2200	25	700	16,22	2,46	47	EP.84.0000	928,00
2-stufig	7423	14	700	126,20	4,75	49	EP.462.0000	1.298,00
2-stufig	7423	14	700	126,20	4,75	49	EP.464.0000	1.596,00

